

E-EVO RACE



Cadre:

Aluminium 6061 T4/T6 Double butted

Couleur:

Peinture Laque Gris Claire, stickers sous verni

Fourche:

RockShox RECON air Taper head 140mm de débattement. Axe de 15mm Noire tube 34mm

Amortisseur:

RockShox Monarque R 190x51

Roue AV:

26" Jante double paroi anodisée noire, 36 rayons inox, pneu DURO 2,6", axe 15mm traversant.

Roue AR:

24" Jante double paroi anodisée noire, 36 rayons inox, pneu DURO 3", motorisé.

Frein AV:

Hydraulique 2 pistons disque 180mm

Frein AR:

Hydraulique 2 pistons disque 180mm

Guidon:

Aluminium RISE 120 X 780 31,8 anodisé Noir

Grip:

Poignées double Lock-on avec embouts guidon 140mm.

Potence:

Aluminium forgé 31,8, Anodisé noire angle 17°

Jeu direction:

semi-intégré, 1,1/8"~1.5" TAPPER HEAD Anodisé Noir

Repose pied :

grip renforcé

Bras oscillant : Monté sur roulement

Béquille et kit éclairage de série

Poids complet: 19kg (hors batterie)

Globe.3t

Partie électrique :

Moteur 750W Brushless démultiplié 48V (1060W en crête)

Protection câble sortie moteur anti arrachement

Contrôleur 22A

Poignée accélérateur gâchette

Moteur 1500W Brushless direct drive

Contrôleur 40A (Batterie 21Ah)

Display ou écran de contrôle digital LCD10 avec :

- 5 modes de puissance (possibilité de bloquer la vitesse maxi)
- 1 mode 6km/h pour prise en main et initiation.
- Affichage vitesse instantanée et moyenne
- Kilométrage réalisé ou cumulé
- Niveau charge de la batterie

Batterie lithium Manganèse cellule Samsung 48V 17,5A 800 à 9700 recharges complètes

Possibilité en option d'avoir une capacité de 21Ah ou 24Ah Batterie protégée par fusible. **Fabrication**

Française

Chargeur 4A possibilité d'avoir en option un chargeur ou 9A (2h de charge)

Sac à dos spécifique : V8 équipement (France)

- Compartiment spécifique pour la batterie maintenue par 3 scratchs.
- Compartiment effet personnel avec sortie pour Camel back, nombreux rangement

Liaison sac à dos contrôleur par rallonge Silicone et connectique Anderson Connectiques Moteur, contrôleur, display, étanches.

EPDM autorisés à rouler sur les voies vertes, sur les pistes cyclables ou sur la chaussée en agglomération si les équipements réservés aux cyclistes n'existent pas. Pour les routes limitées à 80km/h une dérogation est nécessaire si elles ne comportent pas d'équipement spécifique pour les cyclistes. Livré bridé à 25km/h. Assurance circulation obligatoire en France.



CEM

EN 61000-6-3 : 2007/A1 :2011

EN 61000-6-1 : 2007

EN 62311 : 2008

RoHS

2011/65/EU

	Longueur	hauteur guidon	Garde au sol	diam roue	largeur pneu	largeur cintre	largeur repose pied
Evo Race	1905	1120	220	650	70	777	250

Globe.3t

6B du GUILLORON 42520 MACLAS Tél. 06.50.20.06.37. Mail. Didier.panel@globe3t.com. Web. www.globe3t.com.
S.A.R.L au capital de 33 680€ N° de SIRET: 519.350.805 naf : 2910ZB TVA : FR 15519350805