

# FUSION

## **Partie Cycle :**

**Cadre:** Aluminium 6061 T4/T6 Double butted.

**Fourche:** KILLIA ressort 180mm de débattement.

**Amortisseur:** X Fusion Vector coil 200x57.

**Roue AV :** 26", pneu 26x 2,6", jante double paroi de couleur Orange.

**Roue AR :** 24", pneu 24x 3", jante double paroi de couleur orange, Moteurs 3000W Direct-drive.

**Frein AV/AR :** Double pistons Hydraulique, disque 203mm.

**Guidon :** Alu anodisé, Noir Diamètre 31,8 mm Rise 45mm.

**Grip :** Poignée double Lock-on noir.

**Potence :** DH Aluminium forgé 31,8mm.

**Jeu direction :** semi-intégré, 1,1/8"~1.5" TAPPER HEAD.

**Béquille :** Inclue

**Poids complet :** 35 kg avec batterie

## **Partie électrique :**

**Moteurs** 3KW Direct-drive 72V.

**Contrôleurs** intégrés dans le cadre. **Fabriqué en France**

Connectiques Moteur, contrôleur, display, étanches.

**Poignée d'accélérateur** par gâchette.

**Display** couleur, encastré dans le cadre, il pilote les deux moteurs, 5 modes de puissance.

**Batterie** 20Ah 72V - Extractive sans outils. En option batterie 34Ah. **Fabrication Française.**

**Chargeur** 5A.

**Livrée débridée pour un usage exclusif sur terrain privé.**



CEM

EN 61000-6-3 : 2007/A1 :2011

EN 61000-6-1 : 2007

EN 62311 : 2008

RoHS

2011/65/EU