

# S OnRide Mono Moteur

## **Partie Cycle :**

**Cadre:** Aluminium 6061 T4/T6 Double butted.

**Fourche:** RST Oméga ressort/graisse 120mm de débattement.

**Amortisseur :** Air/huile X Fusion 190x51.

**Roue AV/AR :** 24" Jantes double paroi, pneus 24x 3" Moteur 750W démultiplié ou Direct drive 1500W

**Frein AV/AR :** Hydraulique, disque 180mm

**Guidon :** Alu anodisé, Noir Diamètre 31,4mm, hauteur :145mm.

**Grip :** Poignée double Lock-on

**Potence :** Aluminium forgé 31,8mm.

**Jeu direction :** semi-intégré, 1,1/8"~1.5" TAPPER HEAD.

**Béquille :** Inclue

Gardes Boue en Option.

Livrée avec éclairage av/ar réglementaire et avertisseur sonore.

**Poids complet :** 35 kg avec batterie

## **Partie électrique :**

**Moteurs** 750W nominal Brushless 48V ou direct drive 1500W.

**Contrôleur** intégré dans le cadre. **Fabriqué en France.**

Connectiques Moteur, contrôleur, display, étanches.

**Poignée d'accélérateur** par gâchette.

**Display** couleur, encastré dans le cadre, 5 modes de puissance.

**Batterie** 25Ah 48V - lithium 600 à 800 recharges complètes.

Extractive sans outils. En option batterie 34Ah. **Fabrication Française**

**Chargeur** 5A possibilité d'avoir en option un chargeur ou 10A (2h45 de charge)

**Livrée bridée à 25km/h selon la réglementation Française.**



CEM

EN 61000-6-3 : 2007/A1 :2011

EN 61000-6-1 : 2007

EN 62311 : 2008

RoHS

2011/65/EU

**Autonomie : 40 à 50km (Batterie 25Ah)**